

# Etalon menetmérő mikrométerhez

## Sorozat 167

Beállító etalonok menetmérő külső mikrométerek beállításához és ellenőrzéséhez.

**Metrikus** Szög: 55°

No.	Pontosság	Hossz [mm]	Ár [€]
167-272	±4 μm	25	50,50
167-273	±5 μm	50	57,00
167-274	±6 μm	75	69,50
167-275	±7 μm	100	77,50
167-276	±8 μm	125	88,00
167-277	±9 μm	150	88,00
167-278	±10 μm	175	105,00
167-279	±11 μm	200	105,00
167-280	±12 μm	225	109,00
167-281	±13 μm	250	109,00
167-282	±14 μm	275	113,00

**Metrikus** Szög: 60°

No.	Pontosság	Hossz [mm]	Ár [€]
167-261	±4 μm	25	50,50
167-262	±5 μm	50	57,00
167-263	±6 μm	75	69,50
167-264	±7 μm	100	77,50
167-265	±8 μm	125	88,00
167-266	±9 μm	150	88,00
167-267	±10 μm	175	105,00
167-268	±11 μm	200	105,00
167-269	±12 μm	225	109,00
167-270	±13 μm	250	109,00
167-271	±14 μm	275	113,00



# Etalon V-ülékes mikrométerhez

## Sorozat 167

Beállító etalon V-ülékes mikrométer pontos beállításához

**Metrikus**

No.	Pontosság	Hossz [mm]	Ár [€]
167-327	±2 μm	5 mm	48,50
167-328	±2 μm	10 mm	53,00
167-329	±2 μm	25 mm	80,50
167-330	±3 μm	40 mm	136,00
167-331	±3 μm	55 mm	190,00
167-332	±3 μm	70 mm	237,00
167-333	±3 μm	85 mm	280,00



167-329



## Specifikáció

Pontosság | Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)

## Specifikáció

Pontosság | Lásd a specifikációs listát